

**EURO-BOX**

[www.eurobox.pl](http://www.eurobox.pl)



**EURO-BOX**

## Obudowy 10" i 19" - wiszące





## Szafka wisząca 10"

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, półmatową
- bez tylnej ścianki
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- belki rackowe są umieszczone na stałe w odległości 90 mm od czoła szafki

Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Wysokość użytkowa HU	Wysokość całkowita (mm)	Dopuszczalne obciążenie szafki (kg)	Numer katalogowy szafki	
					drzwi metal-szkło	drzwi metal
320	300	6U	320	do 15	5-10/06U-300/W111	5-10/06U-300/W110
		9U	454		5-10/09U-300/W111	5-10/09U-300/W110

## Szafka wisząca 19" II sekcyjna –typu BETA



- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka dwusekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, RAL 7016)
- II sekcja z przepustem kablowym do wyłamania góra i dół o wymiarach 180 mm x 60 mm
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 180°
- w podstawie górnej oraz dolnej szafki przepusty kablowe do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje umożliwiające zainstalowanie 2 wentylatorów o rozstawie otworów montażowych 105 mm x 105 mm
- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria, np.: nakrętki koszykowe, półki, maskownice, wentylatory, przewody uziemiające

Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Wysokość użytkowa HU	Wysokość całkowita (mm)	Dopuszczalne obciążenie szafki (kg)	Numer katalogowy szafki	
					drzwi metal-szkło	drzwi metal
600	600	6U	324	do 30	5-19/06U-600/L211	5-19/06U-600/L210
		9U	458		5-19/09U-600/L211	5-19/09U-600/L210
		12U	592		5-19/12U-600/L211	5-19/12U-600/L210
		15U	726		5-19/15U-600/L211	5-19/15U-600/L210
		18U	860		5-19/18U-600/L211	5-19/18U-600/L210



## szafka wisząca 19" - typu LC

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, RAL 7016)
- bez tylnej ściany
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierane na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- belki rackowe są umieszczone na stałe w odległości 90 mm od czoła szafki
- nie posiada perforacji pod wentylator
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego wyposażenia w akcesoria, np.: nakrętki koszykowe, półki, maskownice, wentylatory, przewody uziemiające



Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Wysokość użytkowa HU	Wysokość całkowita (mm)	Dopuszczalne obciążenie szafki (kg)	Numer katalogowy szafki	
					drzwi metal-szkło	drzwi metal
550	350	4,5U	260	do 25	5-19/04,5U-350	5-19/04,5U-350/M
		6U	305		5-19/06U-350/W111/LC	5-19/06U-350/W110/LC

## Szafka wisząca 19" - typu ALFA LC

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, RAL 7016)
- bez tylnej ścianki
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania o wymiarach 120 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje umożliwiające zainstalowanie 2 szt. wentylatorów o rozstawie otworów montażowych 105 mm x 105 mm oraz 1 szt. o rozstawie otworów montażowych 72,5 mm x 72,5 mm
- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego wyposażenia w akcesoria, np.: nakrętki koszykowe, półki, maskownice, wentylatory, przewody uziemiające



Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Wysokość użytkowa HU	Wysokość całkowita (mm)	Dopuszczalne obciążenie szafki (kg)	Numer katalogowy szafki	
					drzwi metal-szkło	drzwi metal
565	400	6U	324	do 30	5-19/06U-400/W111/LC	5-19/18U-400/W110/LC
		9U	458		5-19/09U-400/W111/LC	5-19/15U-400/W110/LC
		12U	592		5-19/12U-400/W111/LC	5-19/09U-400/W110/LC
		15U	726		5-19/15U-400/W111/LC	5-19/06U-400/W110/LC
		18U	860		5-19/18U-400/W111/LC	5-19/12U-400/W110/LC



## Szafka wisząca 19" – typu OMEGA

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, RAL 7016)
- posiada tylną ściankę z 2 przepustami kablowym do wyłamania góra i dół o wymiarach 180 mm x 60 mm
- ściągane ścianki boczne
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 180°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm bez panelu szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje umożliwiające zainstalowanie 2 wentylatorów o rozstawie otworów montażowych 105 mm x 105 mm
- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria, np.: nakrętki koszykowe, półki, maskownice, wentylatory, przewody uziemiające

Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Wysokość użytkowa HU	Wysokość całkowita (mm)	Dopuszczalne obciążenie szafki (kg)	Numer katalogowy szafki	
					drzwi metal-szkło	drzwi metal
600	450	6U	324	do 30	5-19/06U-450/L121/T	5-19/06U-450/L120/T
		9U	458		5-19/09U-450/L121/T	5-19/09U-450/L120/T
		12U	592		5-19/12U-450/L121/T	5-19/12U-450/L120/T
		15U	726		5-19/15U-450/L121/T	5-19/15U-450/L120/T
		18U	860		5-19/18U-450/L121/T	5-19/18U-450/L120/T
600	600	6U	324	do 30	5-19/06U-600/L121/T	5-19/06U-600/L120/T
		9U	458		5-19/09U-600/L121/T	5-19/09U-600/L120/T
		12U	592		5-19/12U-600/L121/T	5-19/12U-600/L120/T
		15U	726		5-19/15U-600/L121/T	5-19/15U-600/L120/T
		18U	860		5-19/18U-600/L121/T	5-19/18U-600/L120/T



### Bernard Jakubowski

e. Kfm. **EURO-BOX**

Rotenkruger Weg 27  
D-12305 Berlin

E-mail: [bernard.jakubowski@t-online.de](mailto:bernard.jakubowski@t-online.de)  
[www.eurobox.pl](http://www.eurobox.pl)

Tel. + 49 (0)30 743 090 86

Fax + 49 (0)30 743 090 85

Mobil - D + 49 172 301 44 43

### EURO-BOX Sp. z o.o.

Ługów 36  
66-200 Świebodzin

e-mail: [eurobox@eurobox.pl](mailto:eurobox@eurobox.pl)  
[www.eurobox.pl](http://www.eurobox.pl)

tel./fax: + 48 68 38 28 163

+ 48 68 38 28 335

+ 48 68 38 28 336